

## Прочное к динамическому воздействию, химическим веществам и граффити

### ЗАЩИТА ОТ ГРАФФИТИ:

После того, как поверхность покрыли **ENAMO GRIP** и он через 24 часа высохнул, нанесенные краски, такие как «Крилон», Меджик Маркер и тому подобные можно легко удалить с поверхности с помощью специально разработанного компанией Superior очистителя граффити. Если цвет поверхности белый, то может остаться очень бледный след от граффити, но его полностью можно очистить при темных цветах поверхностей. **ENAMO GRIP** может годами выдерживать удаление граффити, так как этот продукт не повреждается растворителями и не разрешает поверхности дышать, что, в свою очередь, не дает распыленной краске или маслам проникнуть в саму поверхность. Используйте растворители Keytone или MEK для удаления граффити с поверхности **ENAMO GRIP**. **Отношение количества катализатора к количеству сырья:** это двухсоставная смесь. Смешайте одну часть отверждающего агента с 3 частями основы. Перед применением, помешайте продукт на месте работы. Продукт начинает действовать через 6-8 часов при температуре 25°C. **Упаковка:** доставляется в контейнерах емкостью 18,825л (5 галлонов), где 15,06л заполнено. На месте применения, вылейте 3,765л отверждающего агента в ведро с 11,295л основы, перемешайте и вы получите 15,06л готового к применению продукта. Дайте ему 30 минут постоять, а потом наносите.

---

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ:

Все поверхности должны быть очищены, полностью сухими и не содержать отслаивающихся старых покрытий. Для нанесения данного продукта на пол, желательно, чтобы первый слой состоял из смеси 50/50 с MEK, что лучше закрепит данный продукт, а следующий уже наносить в нормальном составе. **ДАННЫЙ ПРОДУКТ ДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОТОВЫМ К СМЕШИВАНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ, ПОЭТОМУ ЕГО НЕ НАДО РАЗБАВЛЯТЬ.** Перед применением, защитите кожу и глаза. Не принимайте продукт во внутрь. Избегайте контакта с глазами. Если продукт все-таки попадет глаза, сразу же промойте водой и обратитесь к врачу. Избегайте длительного контакта продукта с кожей или его вдыхания. **ХРАНИТЕ В НЕДОСЯГАЕМОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.** Это воспламеняющаяся жидкость. Держите ее подальше от пламени или огня или других источников воспламенения.

---

### МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ:

Данный продукт – это двухсоставная смесь: отношение количества катализатора к количеству сырья: Одна порция катализатора на три порции основы.

Перед нанесением, помешайте механическим путем на протяжении 3-4 минут, чтобы равномерно распределить катализатор. Потом дайте смеси 30 минут постоять и можно ее наносить. Продукт начинает действовать через 6-8 часов при температуре 25°C. (Если температура выше указанной, то реакция происходит быстрее и период действия сокращается.)

Для мытья поверхности применяйте моечную машину с напором минимум от 3000psi до 5000 psi. Поверхности должны быть чистыми, сухими и безупречными. «Все покрытия так же хороши, как и поверхности, на которые их наносят». Перед нанесением ENAMO GRIP



WB существующие на поверхности грязь, масло, смолу, смазку или другие покрытия нужно очистить с помощью проверенных методов (три фосфат натрия или что-нибудь подобное)

Если на поверхности есть отставшая или отслаивающаяся старая краска или коррозия, ее необходимо очистить или наложить грунтовку перед применением продукта.

Для удаления отставшего или отслаивающегося покрытия эффективно использовать обработку водой или песком под давлением 5000 psi. Но вначале, с поверхностей нужно очистить смазку, масло, восковые вещества и т.д. Старую краску можно оставить, если она плотно прилегает к поверхности. **ENAMO GRIP** имеет хорошую адгезию к металлическим, кирпичным, деревянным и другим пористым поверхностям. **ENAMO GRIP** лучше всего наносить с помощью кисти, резинового валика или устройства по нанесению пенистых веществ. При использовании безвоздушного распылителя для нанесения продукта необходимо брать насадку размером .24 для того, чтобы получить гладкую и ровную поверхность.

---

#### **УПАКОВКА:**

Доставляется в контейнерах емкостью 15,06л (4 галлона) (где 11,295л основы плюс 3,756л запечатанный отверждающий агент). На месте применения, вылейте 3,765л отверждающего агента в ведро с 11,295л основы, перемешайте и вы получите 15,06л готового к применению продукта. Дайте ему 30 минут постоять, а потом наносите.

---

#### **ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:**

Промойте оборудование растворителем MEK или MIBK. Тщательно промойте распылитель, разберите его, чтобы удостовериться, что хорошо вымыли его.

---

#### **ВАЖНЫЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ:**

Перед применением, защитите кожу и глаза. Не принимайте продукт во внутрь. Избегайте контакта с глазами. Если продукт все-таки попадет глаза, сразу же промойте водой и обратитесь к врачу. или его вдыхания. **ХРАНИТЕ В НЕДОСЯГАЕМОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.** Это воспламеняющаяся жидкость. **ДЕРЖИТЕ ЕЕ ПОДАЛЬШЕ ОТ ПЛАМЕНИ ИЛИ ОГНЯ** или других источников воспламенения.

---

