

# COM модулі



comm

## Модулі Plug-n-Play для лічильника MetCom MCS301



## Огляд серії COM модулів



**COM модули**

**Технологія**

**Основні хар-ки**

**З'єднання та клеми**

**Спеціальні функції для COM200, COM300 и COM350**



**2G Cellular COM200-2G**

2G Модем GPRS

Фіксований IP  
RS485 Master

SMA: Антенна  
Mini SIM клеми:  
RS485(опція)

PULL режим:

3 TCP сокету, що налаштовуються в EN62056-21 або в DLMS/COSEM протоколах

1 TCP сокет, як RS485 Мастер

PUSH режим:

6 налаштувань для TCP, UDP, FTP, e-mail, (SMS тільки для COM200)

5 списки, що налаштовуються

3 планувальника часу для встановлення, підключення, управління входами та моніторингу.

NTP синхронізація лічильника  
Watchdog та щоденне перезавантаження

Конфігурація на місці або віддалено за допомогою ПЗ Blue2Link



**4G Cellular COM200-4G**

4G модем LTE

3G/2G резервний  
Фіксований IP  
RS485 Master




**Ethernet COM300**

TCP/IP, UDP  
IPv4 (IPv6)

Фіксований IP  
або DHCP  
1 Mbit/s  
RS485 Master

RJ45: Ethernet  
клеми: RS485




**ModBus TCP COM350**

ModBus TCP  
протокол

Фіксований IP  
або DHCP  
1 Mbit/s  
RS485 Master

RJ45: Ethernet  
клеми: RS485



**ModBus RTU COM450**

ModBus RTU  
протокол

Незалежний  
RS485

клеми: RS485



**Current Loop COM420**

Струмова петля  
CLO

RS485  
конвертується в  
CLO

клеми: CLO



**Additional RS485 COM430**

Додатковий  
RS485

Незалежний  
RS485

клеми: RS485



### Importer

Smart-Energy LLC  
10/14, Radyshcheva str.  
Kyiv, 03124, UKRAINE  
info@s-energy.com.ua

